


Sharp PN-HY551
LCD 55" Midrange Large Format Display

Scheda tecnica



Chiaramente straordinario - dove la qualità conta di più.

Usufruite della perfetta combinazione di un design eccezionalmente sottile e moderno, di immagini vivide e chiare 4K e di un potente sistema di funzionamento indipendente con gli schermi di segnaletica digitale Sharp PN-HY.

Queste caratteristiche rendono questo prodotto la scelta migliore per la segnaletica e la condizione di informazioni in un'ampia varietà di negozi al dettaglio e ambienti aziendali, incluse sale conferenze e reception, come anche negozi di cibi e bevande e centri ricreativi.

Vantaggi

Semplicemente più simile alla vita reale - gli schermi sono disponibili con un'ampia gamma di colori, presentando ogni colore con un'accuratezza molto maggiore.

Operazioni 24 ore su 24 - 24/7 con luminosità 500 cd/m².

Sistema di Plug & Go istantaneo - con le presentazioni USB MediaPlayer integrate di 4K Ultra HD, possono essere mostrare foto e riprodotti video e musica, senza l'esigenza di collegare un PC separato o un altro tipo di hardware.

Controllo semplificato - grazie all'uso di un'interfaccia LAN/RS-232C integrata, tutti i vostri schermi possono essere controllati e monitorati in modo semplice da un singolo PC.

Tutta la flessibilità che cercate - lo schermo può essere montato a parete sia in modalità orizzontale che verticale, sia a faccia in giù su un soffitto che a faccia in alto su un tavolo o un pavimento.

Informazioni prodotto

Nome prodotto	Sharp PN-HY551
Gruppo di prodotti	LCD 55" Midrange Large Format Display
Codice Prodotto	60005556

Display

Tecnologia schermo	TFT con retroilluminazione LED diretta
Area schermo attivo (l x a) [mm]	1.209 x 680
Dimensioni schermo [inch/cm]	55 / 138
Rapporto di formato schermo	16:9
Dimensioni pixel [mm]	0,315 x 0,315
Luminosità [cd/m²]	500
Rapporto di contrasto (tip.)	5000:1
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Tempo di risposta (tip.) [ms]	8
Frequenza d'Aggiornamento [Hz]	60
Haze Level [%]	Pro (25)
Orientamento Supportato	A Faccia in Giù; A Faccia in Su ¹ ; Landscape; Portrait

Risoluzione

Risoluzione nativa	3840 x 2160			
Supportato su entrate digitali ed analoghe (PC)	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800;	1280 x 960; 1360 x 768; 1400 x 1050; 1440 x 900;	1680 x 1050; 1920 x 1080; 3840 x 2160; 4096 x 2160;	640 x 480; 800 x 600; 848 x 480

Connettività

Input Video Analogo	1 x VGA
Input Video Digitale	3 x HDMI (HDCP)
Input Audio Analogo	1 x 3,5 mm jack
Input Audio Digitale	3 x HDMI
Controllo Input	LAN 100Mbit; RS232
Input Data	1 x USB Medaplayer

Elettricità

Consumo di Energia Eco/max. [W]	150 (max.)
Modo Stand-by [W]	< 0,5; < 1 (Networked Standby)
Gestione energetica	VESA DPMS
Alimentazione Corrente	100-240 V AC; 50/60 Hz; interna

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +0 a +40
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
Umidità di stoccaggio [%]	10 a 90

Temperatura di stoccaggio -20 a 60
[°C]

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm]	1.241 x 712,6 x 63,5
Peso [kg]	18
Larghezza cornice [mm]	13,9 (alto); 13,9 (in basso); 13,9 sinistra/destra
Montaggio VESA [mm]	4 fori; 400 x 400 (FDMI); M6
Dimensioni imballaggio (L x A x D) [mm]	1,350 x 860 x 160
Peso imballaggio [kg]	23

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica	Classe di efficienza energetica: G; Consumo d'energie: 145 kWh/1000 ore; retroilluminazione LED
-----------------------	---

Caratteristiche Aggiuntive

Caratteristiche Particolari	ASCII Control Commands; CEC Support; Removable Logo; scheduler; USB Media Player
Versioni colore	Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Sicurezza ed ergonomia	CE; EAC; RoHS
Audio	Altoparlanti integrati (2 x 10 W)
Contenuto dell'imballo	2x AAA batterie; Adesivo con logo; Cavo elettrico; CD-ROM (guide per l'operatore/manuali); display; Manuale di installazione; Telecomando
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia ² ; servizio sul posto
Ore di Funzionamento	24/7
External Control	ASCII Control Commands; HDMI CEC; Scheduled Timer

¹ regolate le condizioni di utilizzo, fare riferimento alle linee guida operative o contattare il nostro supporto

² fare riferimento ai termini e alle condizioni delle estensioni di garanzia



RoHS



CE

© Copyright 2022 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 11.11.2022