MX-C428F

MFP a colori con caratteristiche di affidabilità e funzionalità di cui il vostro ufficio ha bisogno.



- MFP A4 a colori con velocità fino a 40 ppm, risoluzione di 1200 x 1200 dpi per stampe a colori reali e tempo di riscaldamento rapido
- Tecnologia di scansione rapida, si collega ai sistemi digitali con velocità di scansione di 80 ipm e riconoscimento ottico dei caratteri opzionale.
- Touchscreen LCD a colori da 7,0" inclinabile e full flat, con modalità Easy UI e funzionamento intuitivo, per semplificare anche i processi più complessi.
- L'ingresso espandibile consente di stampare su più tipi di carta e di aumentare la capacità di ingresso fino a 2.850 pagine.
- La gestione flessibile dei supporti supporta cartoncini, piccoli supporti
 e buste dal vassoio principale o dall'alimentatore duplex a passaggio
 singolo.
- La spillatrice* (opzionale), facile da installare, consente di pinzare manualmente fino a 20 fogli.

- Accesso facilitato ai servizi cloud pubblici per stampare comodamente da, o scansionare e caricare su, cloud
- Stampa mobile da dispositivi iOS, Android e Windows Mobile e stampa mobile diretta wireless e NFC opzionale da smartphone e tablet
- Stampa diretta di file Microsoft Office e altri tipi di documenti e immagini direttamente dalle unità flash.
- Le funzioni di gestione dell'energia riducono il consumo di energia durante l'uso attivo o in modalità sleep.
- I dati sensibili rimangono al sicuro grazie all'autenticazione degli utenti, alla crittografia, al filtro delle porte e delle connessioni per limitare l'accesso.
- Il Trusted Platform Module (opzione) offre funzionalità di autenticazione, controllo dell'integrità del sistema e crittografia.



^{*}Richiede un'alimentazione separata.

Specifiche

Velocità a colori ppm (A4) 40 Velocità in b/n ppm (A4) 40 Formati carta: Min.-Max. A6 - A4 Grammatura carta (g/m2) 60 - 218 Capacità carta: Std. (fogli) 650 Capacità carta: Max. (fogli) 2850 Memoria totale min/max (GB) OPT **Hard Disk**

Capacità Hard Disk (GB) 500 HDD / 128 ISD

Fronte-Retro STD

Requisiti alimentazione - voltaggio locale AC 220 - 240V, 50 / 60Hz

Consumo energetico (kW) 0.538 Dimensioni (mm) 479 x 533 x 621 39

Peso (kg)

ALIMENTATORE FOGLI

Capacita standard (fogli) 100

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

Archiviazione documenti (Standard / STD

Opzionale)

FAX

Fax (Standard / Opzionale) STD

Metodo di compressione MH / MR / MMR / JBIG / JBIG2 /

JPEG Protocollo di comunicazione Super G3 / G3 Tempo di trasmissione (sec) < 3

Velocità Modem (bps) 33.600 - 2.400 From Standard to Ultra Fine Risoluzione di trasmissione

Formato documento (min.) A6 Formato documento (max.) Α4 18 (built-in) Memoria (MB)

WIRELESS LAN

Wireless LAN (Standard / Opzionale)

Standard di Trasmissione IEEE802.11a / ac / b / g / n Modalità di Accesso Infrastructure Mode, Wi-Fi Direct WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 Sicurezza

PSK. WPA2 EAP

COPIATRICE

Formato carta (Max.) Tempo prima copia a colori (sec.) 7.2 Tempo prima copia b/n (sec.) 6.5 Fascicolazione elettronica (std.) Copie multiple (N° max.) 9999 Risoluzione Scanner B/W (dpi) 600 x 600 Risoluzione Scanner a colori (dpi) 600 x 600 25 - 400 Zoom (%) 6 ratios (2R / 4E) Rapporti prefissati copie

SCANNER DI RETE

Scanner di rete (Standard / Opzionale) Metodo scansione Push scan e Pull scan

Risoluzione push scan (dpi) 75, 150, 200, 300, 400, 600 Risoluzione pull scan (dpi) 75, 150, 200, 300, 400, 600 Formati File XTIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF,

STD

JPEG, searchable PDF, DOCX,CSV, text (TXT), rich text (RTF)

Destinazione scansione Desktop Destinazioni scansione FTP, Email Destinazione scansione Cartella di rete Destinazione scansione Memoria USB

STAMPANTE

Risoluzione (dpi) 1200 x 1200 STD

Stampante di rete (Standard / Opzionale) Interfacce Std/Opt

T / 100Base-TX / 1000Base-T Sistemi Operativi supportati (std.) Windows 8.1, 10, 11, Windows

Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11

TCP / IP

Protocolli di rete

Protocolli di stampa LPD, Raw TCP (port 9100),

enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP,

USB 2.0 (host, high-speed), 10Base-

PDL Std/Opt PCL 5c / PCL 6 emulation, PostScript® 3™ emulation

94 fonts for PCL, 163 fonts for Font disponibili PostScript 3 emulation

FINITURA

Capacità di Output (Max.) 50 Massima capacità pinzatura (nr. fogli) 20

DURATA TONER

25000 Nero (nr. pag. con copertura al 5%) 14200 Ciano (nr. pag. con copertura al 5%) 14200 Magenta (nr. pag. con copertura al 5%) Giallo (nr. pag. con copertura al 5%) 14200

Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso. Microsoft, Windows e Windows Server sono marchi di fabbrica del gruppo Microsoft. Wi-Fi Direct è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance[®]. AirPrint, Apple e Mac sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. PCL è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PostScript è un marchio registrato o un marchio di Adobe negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri nomi di marchi e prodotti possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. ©Sharp Corporation gennaio 2023. Riferimento: Scheda tecnica MX-C428F. Tutti i marchi sono riconosciuti. E&OE.

